

Gasklammernagler 3845-0010

12100687



für WZK Weidezaun Klammer

Eigenschaften:

- leicht und gut ausbalanciert
- speziell konzipierte Nase zur vereinfachten Befestigung des Zaundrahtes
- Einzelauslösung
- Tiefeneinstellung
- extrem leistungsstarker Akku mit Ladeanzeige
- für Klammern von 40 mm Länge

Anwendungen:

Zäune, Weidenabgrenzungen,
Stacheldraht, Landwirtschaft,
Forstwirtschaft

Im Lieferumfang enthalten: Gerät im Koffer, Ladegerät, 2 Akkus




TECHNISCHE DATEN

Typ-Bezeichnung	3845
Artikel-Nr.	12100687
Länge/Höhe/Breite in mm	373/108/356
Gewicht	3,8 kg
Antriebsart	Verbrennungskammer
Auslösesicherung	Einzelauslösung
Akkuladezeit und Leistung	120 Minuten - 6 Volt
Verbindungsmittel	WZK Klammern
Durchmesser	3,3 mm
Länge	40 mm
Magazinkapazität	75 Klammern
Durchschnittliche Einschläge pro Batterieladung	4.500
Durchschnittliche Einschläge pro Brennstoffzelle	1.200
Emissions Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	L pA, 1s = 100,2 dB
Einzelereignis-Schallleistungspegel	L Wa, 1s = 87,2 dB

Der Vibrationswert, gemessen nach ISO 8662-11 beträgt 4,5 m/s²

Technische Änderungen vorbehalten.



WZK Klammer
 Durchmesser 3,3 mm
 Länge 40 mm



Bezeichnung	d x L (mm)	MI/CAR	MI/PAL	Code
Klammer WZK 40/40 inkl. Gaskartusche	3,3 x 40	2,52 mi	181,44 mi	10005704
Gaskartusche KMR (40gr/80ml)				10900546

Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.

ERLÄUTERUNGEN

A2 = nichtrostender Stahl | A4 = säurebeständiger, nicht-rostender Stahl | BK = Blank | BS = Bohrspitze | CP = Meißelspitze | DP = Sägespitze
 FV = feuerverzinkt | GALV = galvanisiert | H = gehärtet | LK = Linsenkopf | GK = Gaskartuschen

CE Informationen erhalten Sie über www.kmreich.com

www.kmreich.com

Joh. Friedrich Behrens AG, Tel. +49 (0) 4102 78 - 444, Fax +49 (0) 4102 78, info@kmreich.com